



产品特点 ▶

- 高质量的光学系统
镀有特殊膜层的光学部件，成就了平坦像面 and 良好对比度的正像，尤其在外围视场中像质更加明亮清晰
- 范围更大的倍率选择
连续变倍物镜0.7-4.5x(变倍比6.4:1)，选配目镜和物镜，可实现最佳的系统放大
- 超长有效的工作距离
标准工作距离达到100mm，选配辅助物镜，工作距离可扩展至30-165mm.为各种使用要求及工作场所创造足够的空间
- 符合人机工程学的结构设计
观察头45°倾斜，360°旋转，最佳眼点高度，长时间使用不疲劳。

型号	SZM45B1		SZM45B2		SZM45B3		SZM7045-STL2	
目镜	标准配置		辅助物镜 0.5X		辅助物镜 1.5X		辅助物镜 2X	
	工作距离 100mm		工作距离 165mm		工作距离 45mm		工作距离 30mm	
	放大倍率	视场范围	放大倍率	视场范围	放大倍率	视场范围	放大倍率	视场范围
10X/20mm	7X	28.6mm	3.5X	57.1mm	10.5X	19mm	14X	14.3mm
	45X	4.4mm	22.5X	8.9mm	67.5X	3mm	90X	2.2mm
15X/15mm	10.5X	21.1mm	5.25X	42.8mm	15.75X	14.3mm	21X	10.7mm
	67.5X	3.3mm	33.75X	6.7mm	101.25X	2.2mm	135X	1.7mm
20X/10mm	14X	14.3mm	7X	28.6mm	21X	9.5mm	28X	7.1mm
	90X	2.2mm	45X	4.4mm	135X	1.5mm	180X	1.1mm
25X/9mm	17.5X	12.9mm	8.85X	25.4mm	26.2X	8.6mm	35X	6.4mm
	112.5X	2.0mm	56.3X	4.0mm	168.8X	1.3mm	225X	1.0mm
30X/8mm	21X	11.4mm	10.5X	22.9mm	31.5X	7.6mm	42X	5.7mm
	135X	1.8mm	67.5X	3.6mm	202.5X	1.2mm	270X	0.9mm
放大倍数	标准配置：7X-45X，选配目镜和辅助物镜可扩展至 3.5X-270X，连续变倍							
目镜	标准配置：10X/20mm，大视野、广角、高眼点、为佩戴眼镜的观察者提供方便							
可选目镜	10X/20mm，15X/15mm，20X/10mm，25X/9mm，30X/8mm							
观察头	45° 倾斜、360° 旋转，瞳距 54-76mm；双边视度调节(±5)							
	铰链式双目							
物镜	0.7X-4.5X 连续变倍、物镜变倍比 6.4:1 确保像面齐焦性							
辅助物镜	可选 0.3X，0.5X，0.7X，0.75X，1.5X，2X							
调焦托架	A1 调焦托架手轮松紧可调、升降范围 50mm							
底座	立柱式小平板底座	带光源底座		立柱大平板底座		STL2 万向长臂支架		
照明	LED 光源		上下 LED 光源		LED 光源		LED 光源	